

SYN 100-XH-30

- Integrovaný jistič, snadná instalace
- 100% třífázový nevyvážený výkon
- Umožňuje záložní napájení až do 40 kW



GROWATT

P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

www.ginverter.com

Produktový list		SYN 100-XH-30
Vstup ze sítě		
Ochrana max. nadproudu na vstupu AC		125A
Maximální kontinuální vstupní proud		90A
Výstupní AC napětí (jmenovité)		230V/400V (340-440V)
Frekvence AC (jmenovitá)		50Hz/60Hz
Rozsah frekvence AC		45-65Hz
Doba přepnutí odpojení od sítě		<500ms
Vstup ze střídače		
Jmenovitý AC výkon		40kW
Max. kontinuální vstupní proud při 230 v		58A
Jmenovitý výkon AC v nepřetržitém záložním provozu		40kW
Max. kontinuální vstupní proud v záložním provozu		58A
Špičkový AC výkon (<10s) v záložním provozu		44kW
Špičkový AC proud (<10s) v záložním provozu		63A
Další vlastnosti		
Komunikace		RS485
Spínač ručního ovládání bypassu		Ano
Chlazení		Přirozená konvekce
Hluk		<30dB
Rozsah provozní teploty		-40 °C-60 °C
Stupeň krytí		IP65
Provozní vlhkost (rh)		Up to 100%
Maximální nadmořská výška		3000m
Způsob montáže		Montáž na stěnu
Hmotnost		12kg
Rozměry(V/Š/H)		365/450/123mm

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD.

A: 4-13/F, Building A, Sino-German(Europe)Industrial Park, Hangcheng Ave, Bao'an District, Shenzhen, China

T: + 86 755 2747 1900

F: + 86 755 2749 1460

E: info@ginverter.com